

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 686.393.01

Uitgegeven op: 29-07-2020



## Certificaathouder

Bold Security Technology BV  
Proostwetering 41  
3543 AC Utrecht  
T: +31 (0)854 000 066  
E: info@boldsmartlock.com  
I: www.boldsmartlock.com



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### Euro profielcilinder met niet-afsluitbare knop, elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

**BOLD**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**BOLD Smart cylinder (A)X (B)(C)(DD)**

**(A product series)=**

**S:single controlled , D:double controlled**

**(B inner length)=**

**3: 30/35 mm , 4: 40/45 mm , 5: 50/55 mm , 6: 60/65 mm**

**(C outer length)=**

**3: 30/45 mm , 5: 50/65 mm**

**(DD language) = language suffix**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

## 1. PRODUCT

Euro profielcilinder met niet-afsluitbare knop, elektro-mechanisch

## PRODUCTSOORT

cilinder

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bediening:                | Mechanische en elektronische bediening  |
| Uitvoering:               | dubbel, met aan beide zijde een draaiknop   |
| Systeem:                  | buitenknop met doorgaande as,<br>welke elektronisch in de binnenknop wordt gekoppeld met de meenemer  |
| Materiaal:                | bediening uitsluitend middels de Bold Smart Lock app. op telefoon of tablet<br>cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen<br>cilinder verleningsprofielen: zamac  |
| Afmeting:                 | 17 mm profiel, met basislengte:<br>30/35 , 30/45 , 30/55 , 30/65 , 50/35; 50/45 , 50/55 , 50/65 mm<br>aan de buitenzijde div. verlengingen per 5 mm, met een maximum van 15 mm  |
| Bevestiging:              | 1 stalen bout M5, lengte $\geq$ doornmaat slot + 10 mm  |
| Geschikt voor toepassing: | in combi met cilinderinsteeksloten en inbraakwerend beslag.<br>LET OP:<br>Deze cilinder behaald uitsluitend zijn SKG-sterrenclassificatie in een deurelement (incl. zijlicht) waarbij tenminste P4A beglazing is toegepast,<br>OF in een deurelement (incl. zijlicht) met een vakvulling zonder zicht op de draaiknop.<br>Een houten deurelement (incl. zijlicht) met zicht op de "standaard" draaiknop dient te worden voorzien van een SKG(V) gecertificeerde antiboer/manipulatie voorziening. |

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Quick installation guide V01

## 4. PRESTATIES

Een Euro profielcilinder met niet-afsluitbare knop, elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een Euro profielcilinder met niet-afsluitbare knop, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een Euro profielcilinder met niet-afsluitbare knop, elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).